

# D2 - On & Off Road - GAZ892



All Position

## Overview

Ukuran Rim	:	20-24
Aspek Rasio	:	0-95
Lebar Ban	:	11-325
Rating Kecepatan	:	K-K

## Features

- Desain shoulder rib yang berorientasi untuk jalan tol
- Kompon tapak ban yang diformulasikan khusus
- Formulasi konstruksi dasar yang telah ditingkatkan
- Struktur kerangka dan bead yang kokoh
- Penggabungan stone ejector

## Benefits

- Mengurangi kemungkinan keausan pada shoulder secara tidak merata
- Ketahanan pemakaian untuk penggunaan di jalan provinsi / tol dan penggunaan di area off road ringan
- Memberikan kondisi pengoperasian yang lebih dingin melalui pengisolasian panas tapak ban telapak pada casing
- Meningkatkan ketahanan kerangka ban dan bead, meminimalkan kerusakan bead dari kondisi muatan berlebih
- Mencegah terselipnya batu dan mengurangi resiko kerusakan pada ban

Ukuran Ban	PR	Indeks Beban	Rating Kecepatan	Pelek yang Disarankan	Diameter Bagian Luar (mm)	Kedalaman Tapak Ban (mm)	Beban Maksimal (kg)	Tekanan Maksimal	
								kPa	PSI
10.00R20	16	146/143	K	7.5	1052	15.3	3000/2725	830/830	120/120
11.00R20	16	150/147	K	8	1085	15.3	3350 / 3075	830 / 830	120 / 120
12.00R20	18	154/151	K	8.5	1125	15.3	3750 / 3450	830 / 830	120 / 120
325/95R24	22	162/160	K	9.00	1228	17	4750/4500	850/850	123/123