

D2 - On & Off Road - GDM692



Drive

Overview

Ukuran Rim	:	20-24
Aspek Rasio	:	0-95
Lebar Ban	:	11-325
Rating Kecepatan	:	K-K

Features

- Pola tapak yang saling terjalin dengan alur yang dalam
- Desain sipe di tengah blok pola
- Kompon tapak yang diformulasikan khusus
- Formulasi konstruksi dasar yang telah ditingkatkan
- Struktur rangka ban dan bead yang telah diperkuat
- Desain pengeluaran batu pada bagian bawah alur ban

Benefits

- Memberikan daya tarik dan pengereman yang baik untuk pengalaman berkendara yang aman
- Memperkuat daya cengkram ketika basah
- Ketahanan penggunaan untuk jalan-jalan daerah dan di luar jalan raya / tol
- Memberikan suhu yang lebih dingin saat penggunaan melalui pengisolasian panas tapak pada rangka ban
- Meningkatkan ketahanan pada rangka ban dan bead, meningkatkan ketahanan ban terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kondisi pengoperasian dengan muatan yang berat
- Mencegah terselipnya batu sehingga mengurangi resiko kerusakan pada ban

Ukuran Ban	PR	Indeks Beban	Rating Kecepatan	Pelek yang Disarankan	Diameter Bagian Luar (mm)	Kedalaman Tapak Ban (mm)	Beban Maksimal (kg)	Tekanan Maksimal	
								kPa	PSI
10.00R20	16	146/143	K	7.5	1053	15.8	3000/2725	830/830	120/120
11.00R20	16	150/147	K	8.0	1085	17	3350 / 3075	830 / 830	120 / 120
12.00R20	18	154/151	K	8.5	1125	17.2	3750 / 3450	830 / 830	120 / 120
325/95R24	22	162/160	K	9	1228	20.2	4750/4500	850/850	123/123